



### Descripción

Bala dicróica incrustar circular.  
Apertura de haz 23,7°.

### Código

6015

### Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes, con bombilla Led o halógena.

### Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

### Lámpara

Tipo

Potencia (W)

- |                |             |
|----------------|-------------|
| ▪ Fluorescente | ▪ 50W       |
| ▪ LED          | ▪ 3W de LED |

### Especificaciones

**Óptica** ..... N/A.  
**Difusor** ..... Policarbonato.  
**Protección IP** ..... IP20.  
**Lúmenes** ..... 88,4 Lm. Horas de vida útil 40,000.  
**Color temperatura** ..... 3000°K – 6500°K.  
**Temperatura ambiente** ..... 0 °C a 55 °C.  
**Alimentación** ..... 120-277V.  
**Garantía** ..... 3 años.  
**Eléctrico** ..... Driver multi-voltaje.  
 Incluye transformador. MR16.

### Acabado

Aro en lamina repujado.  
Pintura electrostática color blanco.

### Notas

### FL / LED

Dimensiones (mm)

