

# BALED SOBREPONER



## Descripción

Iluminación LED.

Disponible cuadrada o redonda.

## Código

BALED SOBREPONER

## LED

### Dimensiones (mm)

**6W:** 100mm;  
**9W:** 150mm; **12W:** 170mm  
**15W:** 190mm; **18W:** 225mm

## Instalación

Luminaria para empotrar en dry wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes.

## Aplicación

Ideal para ubicar en

- Comerciales
- Oficinas
- Residencial
- Decorativo



## Lámpara Tipo

## Potencia (W)

- |       |       |
|-------|-------|
| ▪ LED | ▪ 6W  |
|       | ▪ 9W  |
|       | ▪ 12W |
|       | ▪ 15W |
|       | ▪ 18W |

## Especificaciones

**Óptica** ..... N/A.  
**Difusor** ..... Acrílico opal.  
**Protección IP** ..... IP20.  
**Lúmenes** ..... 60 Lm/W.  
**Horas** ..... 25.000 horas.  
**Color temperatura** ..... 3000°K / 4000°K / 6000°K  
**Temperatura ambiente** ..... 0 °C a 55 °C.  
**Alimentación** ..... 120-240V. AC 50/60Hz.  
**Garantía** ..... 3 años.  
**Eléctrico** ..... Driver de LED.

## Notas

## Acabado

Aluminio inyectado.  
 Aro en aluminio inyectado blanco.  
 Cuerpo en acabado de pintura electrostática polvo, color blanco, a prueba de radiación UV.

## Curva Polar

