

BALED INCRUSTAR



Descripción

Iluminación LED.

Disponible cuadrada o redonda.

Código

BALED INCRUSTAR

LED

Dimensiones (mm)

6W: 100mm;
9W: 150mm; **12W:** 170mm
15W: 190mm; **18W:** 225mm

Instalación

Luminaria para empotrar en dry wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes.

Aplicación

Ideal para ubicar en

- Comerciales
- Oficinas
- Residencial
- Decorativo



Lámpara Tipo

Potencia (W)

- | Lámpara Tipo | Potencia (W) |
|--------------|--------------|
| ▪ LED | ▪ 6W |
| | ▪ 9W |
| | ▪ 12W |
| | ▪ 15W |
| | ▪ 18W |

Especificaciones

Óptica N/A.
Difusor Acrílico opal.
Protección IP IP20.
Lúmenes 60 Lm/W.
Horas 25.000 horas.
Color temperatura 3000°K / 4000°K / 6000°K
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120-240V. AC 50/60Hz.
Garantía 3 años.
Eléctrico Driver de LED.

Notas

Acabado

Aluminio inyectado.
Aro en aluminio inyectado blanco.
Cuerpo en acabado de pintura electrostática polvo, color blanco, a prueba de radiación UV.

Curva Polar

