



Descripción

Luminaria para interiores tipo Hermética.

Dimensiones (mm)

Código

BS100

	L	B	H
2 ft	670 mm	170 mm	95 mm
4 ft	1280 mm	170 mm	95 mm

Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.

Aplicación

- Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, áreas de alimentos, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

Lámpara

- T8 o T5.

Potencia (W)

- Ver tabla

Especificaciones

Reflector.....Parabólico de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado blanco para 2 lámparas y 4 pies.

*Todos los luminarios de 1, 3 lámparas y 2 pies se suministran con reflector de lámina blanca.

Empaque.....Poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.

Difusor Policarbonato UV estabilizado.

Protección IP IP66.



Temperatura ambiente -18°C a 40°C.

Garantía 5 años.

Eléctrico AFP (0.97) de voltaje universal Balastro (120-277V, 50/60 Hz) o dimerizable cuando sea requerido.

Se puede ofrecer batería de emergencia, sobre pedido.

*Nota: Para lámparas especiales o con diferente color consultar con su representante.



Acabado

Cuerpo: policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible. Color gris RAL7035.

Broches de policarbonato.